

# RADIOS SANS LICENCE CPL 446 ET ACCESSOIRES

## RESTEZ CONNECTÉ AVEC ÉLÉGANCE

Que ce soit pour l'enregistrement de vos clients ou l'inventaire de votre magasin, vous souhaitez disposer d'appareils discrets mais robustes pour que vos employés restent connectés facilement en permanence. Compacte, légère, un bouton d'alternat accessible, un son cristallin et des oreillettes confortables, la radio sans licence CLP 446 de Motorola Solutions vous permet de faire tout cela et bien plus encore. Vos équipes peuvent maintenant se connecter instantanément et répondre rapidement pour traiter les demandes des clients et améliorer le service client.

### PRINCIPAUX AVANTAGES

#### SIMPLE ET ÉLÉGANTE

Que ce soit dans une cuisine ou dans un entrepôt, notre radio compacte CLP446 offre des performances exceptionnelles et peut être portée avec élégance. Elle est petite, légère et simple à utiliser, avec un grand bouton d'alternat facile d'accès. Grâce son antenne interne, il n'y a aucun élément extérieur pour augmenter sa taille ou gêner son utilisation. Ajoutez à cela une bague lumineuse de statut intelligent qui change de couleur pour indiquer le canal, la transmission, la réception, la recherche auto et l'état de la batterie.

#### UN SON FORT ET CLAIR

La radio CLP446 facilite les communications dans les environnements bruyants - que vos équipes se connectent dans un restaurant, un hôtel ou un magasin très fréquenté avec l'une de notre gamme d'oreillettes confortables et discrètes, vous pouvez être sûr que les conversations restent privées et confidentielles. Pour un maximum de discrétion, un modèle Bluetooth® est disponible pour vous connecter à une oreillette sans fil.

#### ROBUSTE JOUR APRES JOUR

Innovante et robuste spécialement conçue pour les secteurs de la distribution, de l'hôtellerie et de la restauration, la CLP446 peut endurer vos journées les plus mouvementées et les utilisations les plus intensives. Son boîtier solide en polycarbonate a des propriétés antimicrobiennes\* intégrées qui empêchent la prolifération de bactéries et de moisissure sur les surfaces de la radio. La CLP446 fonctionne avec une batterie Li-Ion pouvant fournir jusqu'à 14 heures d'autonomie en conversation qui en fait un outil de communication idéal pour les longues sessions de travail.

#### PERSONALISER ET CUSTOMISER

CLP446 apporte une grande souplesse à votre personnel et votre activité. Portez la radio sur un clip magnétique ou à la une ceinture pour l'associer à n'importe quel uniforme ou tenue. Personnalisez les réglages de la radio avec CPS (Customer Programming Software) de Motorola Solutions afin d'adapter les performances de la CLP446 à vos besoins.



## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

CLP446	
Bande de fréquence	PMR446
Portée	7,400 m2 (80,000 pieds carrés) / 6 étages **
Capacité de canaux	8
Largeur de bande du canal	12,5 kHz
Codes PL	39 std + 6 personnalisés
Codes DPL	84 std + 84 inversés + 6 personnalisés
Autonomie moyenne pour un cycle d'utilisation @ 5/5/90 Avec batterie standard Li-Ion BT60 1130 mAh	9 (filaire) / 8 (Bluetooth)
Autonomie moyenne pour un cycle d'utilisation @ 5/5/90 Avec une batterie haute capacité BT90 1800 mAh	14 (filaire) / 12 (Bluetooth)
Dimensions de la radio (H x L x P) Radio avec batterie standard Li-Ion BT60	88 x 50 x 19 mm 3.5 x 2.0 x 0.75 pouces
Dimensions de la radio (H x L x P) Radio avec batterie haute capacité Li-Ion BT90	88 x 50 x 24 mm 3.5 x 2.0 x 0.96 pouces
Poids : Radio avec batterie standard Li-Ion BT60	68g (2.38 oz)
Poids : Radio avec batterie haute capacité Li-Ion BT90	85g (3.0 oz)

## TRANSMETTEUR

Sortie RF	0,5 Watts
Stabilité des Fréquences	<2.5 ppm
Parasites & harmoniques	< - 45 dBc
Ronflement et bruit FM : @ 12.5kHz sans compression-extension	- 40 dB
Limitation de modulation : @ 12.5kHz	± 2.5kHz
Puissance du canal adjacent	60dBc
Émission de rayonnements parasites @ 12.5kHz	< - 20dBm
Réponse de la fréquence audio (0,3 – 3,0 kHz)	+1 to - 3 dB
Distorsion audio	<2%

## RECEVEUR

Sensibilité (12 dB SINAD)	122 dBm (0.18 uV)
Sélection du canal adjacent : @ 12.5kHz	60 dB
Rejet intermodulation	60 dB
Rejet des signaux parasites (blocage 1Mhz)	80 dB
Distorsion audio	<5%
Ronflement et bruit CSQ @ 12.5kHz	- 50 dB
Ronflement et bruit PL @ 12.5kHz	- 50 dB
Ronflement et bruit DPL @ 12.5kHz	- 45 dB
Émission de rayonnements parasites (< 1GHz)	< - 54 dBm
Émission de rayonnements parasites (< 1GHz)	< - 52 dBm
Sortie audio @ Distorsion <5%	0,5W @ 8 ohms

## NORMES MILITAIRES

Norme	MIL STD 810 C	MIL STD 810 D	MIL STD 810 E	MIL STD 810 F	MIL STD 810 G
Basse pression	500.1 / Procédure 1	500.2 / Procédure 2	500.3 / Procédure 2	500.4 / Procédure 1	500.5 / Procédure 1
Température élevée	501.1 / Procédure 1,2	501.2 / Procédure 1,2	501.3 / Procédure 1,2	501.4 / Procédure 1,2	501.5 / Procédure 1,2
Basse température	502.1 / Procédure 1	502.2 / Procédure 1,2	502.3 / Procédure 1,2	502.4 / Procédure 1,2	502.5 / Procédure 1,2
Choc thermique	503.1 / Procédure 1	503.2 / Procédure 1	503.3 / Procédure 1	503.4 / Procédure 1	503.5 / Procédure 1
Radiation solaire	505.1 / Procédure 1	505.2 / Procédure 1	505.3 / Procédure 1	505.4 / Procédure 1	505.5 / Procédure 1
Vibration	514.2 / Procédure 8,10	514.3 / Procédure 1	514.4 / Procédure 1	514.5 / Procédure 1	514.6 / Procédure 1
Choc	516.2 / Procédure 1,2,5	516.3 / Procédure 1,4	516.4 / Procédure 1,4	516.5 / Procédure 1	516.6 / Procédure 1

## SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	De -30°C à +60°C (Radio)
Choc & Vibration	Boîtier en polycarbonate conforme à la norme EIA 603
Poussière & Humidité	Conforme à la norme EIA 603

\*Les propriétés antimicrobiennes ne protègent pas les utilisateurs ou les autres personnes contre les bactéries, virus, germes ou autres organismes pathogènes. Toujours nettoyer ce produit avant et après chaque utilisation. Ne s'applique pas aux accessoires.

\*\*Étendue obtenue varie en fonction des conditions du terrain et des conditions locales.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Compacte et élégante
- Fonctionne sur les fréquences PMR446 sans licence et sans abonnement
- Puissance de transmission de 0,5W
- 8 canaux avec codes de confidentialité personnalisables
- Bouton PPT de grande taille, texturé et situé au centre pour un accès facile
- Bague lumineuse de statut intelligent indique le canal actif, la transmission et réception radio, la recherche auto et l'état de la batterie.
- Système de commande vocal du menu
- Modes moniteur/recherche auto
- Mains libres VOX
- Port accessoire verrouillage à une broche
- Protection antimicrobienne\*
- Autonomie de la batterie jusqu'à de 14 heures
- Gamme complète d'accessoires en option
- Modèle disponible de casque compatible Bluetooth®

Pour plus d'informations sur le CLP446, veuillez consulter le site : [www.motorolasolutions.com/clp446](http://www.motorolasolutions.com/clp446)

Motorola Solutions France SAS Parc Les Algorithmes Saint Aubin 91193 Gif - sur - Yvette, France

Les disponibilités dépendent des lois et des réglementations des pays. Sauf stipulation contraire, toutes les caractéristiques indiquées sont standards et peuvent être modifiées sans préavis.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M sont des marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Holdings, LLC et sont utilisés sous licence de marques. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2019 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés. 02/19

Distribué par :